カメラ駆動ユニット　WV-PS158

■概要

本機は、テルックカメラ専用のカメラ駆動ユニットです。
8台までのテルックカメラに電源を供給します。また、同期信号を出力し、複数の装置間に同期をかけることができます。
データ通信にも対応しており、データ通信機能を持った機器（システムコントローラーなど）を接続（カメラ入力端子1のみ対応）してシステムを構築することもできます。

■仕様

電源	AC100 V　50 Hz / 60 Hz
消費電力	約83 W
電源コンセント	AC100 V　最大130 W
カメラ電源供給方式	定電流重畳伝送方式
カメラ入力	1.0 V［P-P］／75 Ω×8（BNCコネクター）
映像出力	1.0 V［P-P］／75 Ω×16（BNCコネクター）
音声出力	−10 dBV／600 Ω×4　不平衡（RCAピンジャック）
同期入力（SYNC／VD）	4.0 V［P-P］／75 Ω　負極性、 またはVS1.0 V［P-P］／75 Ω（BNCコネクター）
同期出力	SYNC／VD　4.0 V［P-P］／75 Ω　負極性（BNCコネクター）
使用温度範囲	−10 ℃ ～＋50 ℃
使用湿度範囲	90 %以下
寸法	幅420 mm　高さ44 mm　奥行き350 mm（ゴム足、突起部含まず）
質量	約4.3 kg
仕上げ	前面パネル：AVアイボリー塗装（マンセル7.9Y6.8/0.8近似色） 上カバー　：AVアイボリー表面印刷鋼板（エリオ鋼板） 後面パネル：亜鉛メッキ処理鋼板

■付属品

ラックマウント金具…………………………………… 2
ラックマウント金具取付ねじ（M3）……………… 6
ラック取付ねじ（呼び径5タッピング）…………… 4
スイッチプロテクター……………………………… 1
取扱説明書………………………………………………1
保証書　…………………………………………………1

■ 外観寸法図

単位	mm
縮尺	1/4